

ХАРАКТЕРИСТИКА

EHRLE POWER JET 429 FLOWMIX (INOX)

Профессиональный Пылесос 2-х моторный для сухой и мокрой уборки

Профессиональный, современный 2-х моторный пылесос «сухо / мокро»,

- а) для уборки жидкостей – «моркая» уборка
- б) для сбора сухого мусора – «сухая» уборка

Пылесос с инновационной системой FLOWMIX, который позволяет подобрать параметры пылесоса точно соответствующим поставленным задачам. FLOWMIX способствует повышению вакуумной мощности до 60% [с 2380 мм H₂O до 3800 мм H₂O – без повышения расхода энергии!] при одновременной редукции течения воздуха с **400 м³/h до 220 м³/h**. Такое решение делает возможным повышение эффективности при уборке более тяжелых а также мокрых загрязнений и воды – в такой ситуации высокий параметр вакуумной мощности является ключевым. При выключенной системе FLOWMIX, рекомендуем использовать параметры пылесоса для уборки сухих и сыпких загрязнений (высокое течение воздуха при стандартной вакуумной мощности).

Практичный и емкий бак из стали INOX, со спускной трубой, которая помогает опустошить его от собранных жидкостей. Пылесос поставляется с набором стандартных аксессуаров D=38, которые облегчают удаление как сухих так и мокрых загрязнений.

Фильтры. Пылесос поставляется в комплекте с инновационным фильтром - Sanifilter™. Возможность дооборудования пылесоса, например фильтром типа cartridge большой фильтрационной поверхности, либо бумажным фильтром. Рекомендуем использовать при «сухой» уборке 3-х ступенчатую систему фильтрации (фильтры – бумажный + нейлоновый + полиэстровый). Имеется возможность удлинения всасывающего шланга, что способствует увеличению площади уборки пылесосом.

Внимание: пыль в воздухе сокращает срок эксплуатации двигателя.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал главного бака	Хромированная сталь (INOX)
Емкость главного бака	62 л
Электрическое питание	220–240 V~ / 50–60 Hz
Количество моторов	2 шт.
Тип двигателя	Vu-pass
Сила моторов (вместе)	2600 W
Вакуум при включенным FLOWMIX	2380 mm H ₂ O
Вакуум при включенным FLOWMIX	3800 mm H ₂ O
Проток воздуха при включенным FLOWMIX	200 м ³ /h
Проток воздуха при включенным FLOWMIX	400 м ³ /h
Аксессуары	D=38

	Аксессуары (D=38)	код
1	Насадка - для сухой очистки	06384000
2	Насадка для влажной очистки	06385000
3	Щелевая насадка	00003000
4	Круглая щетка	06295000
5	Переходная муфта /редукция – адаптор для аксессуаров D=36	06388000
6	Простая труба из алюминия залитая пластиком	06387000
7	Простая труба из алюминия залитая пластиком	06387000
8	Ручка пластиковая	06389000
9	Шланг 38 длин. 2,5 пог. м. с „передней” и „задней” наконечниками”	0008