

ХАРАКТЕРИСТИКА

EHRLER POWER JET 440M COMPACT (PE)

Профессиональный Пылесос 3-х моторный для сухой и мокрой уборки

Профессиональный Пылесос 3-х моторный «сухо / мокро», предназначен для работы в промышленных условиях.

- а) для уборки жидкостей – «моркая» уборка
- б) для сбора сухого мусора – «сухая» уборка

Пылесос оснащен надежным баком из полиэтилена (PE) – устойчивым против механических повреждений и многих внешних факторов.

3 двигателя с автономной системой охлаждения by-pass гарантируют оптимальный результат при уборке большого количества тяжелых загрязнений. Пылесос можно использовать как для уборки твердых бетонных поверхностей, так и ковровых покрытий. Благодаря применению низкооборотных двигателей, мощность пылесоса является оптимальной для профессиональной и промышленной уборки в течении нескольких часов.

Предназначен для обслуживания поверхностей большой площади как цех, склад, мастерская. Может использоваться при уборке помещений во время и после окончания ремонтно-строительных либо отделочных работ и т.п. Поставляется с набором стандартных аксессуаров D=38.

Материал бака: Полиэтилен (PE) – материал большой механической и термической прочности. Гарантирует повышенную устойчивость против различных химических соединений по сравнению со стандартно используемым в производстве обычным пылесосом. Обладает большой устойчивостью к ударам и механическим повреждениям. Большая емкость пылесоса – 90 л., не требует частого опустошения. Удобная ручка облегчает перемещение с пылесосом.

Существует возможность монтажа к тележке широкого наконечника из металла, который ускорит очищение ровных, твердых поверхностей.

Фильтры. Пылесос поставляется в комплекте с инновационным фильтром - Sanifilter™. При «сухой» уборке рекомендуем использовать дополнительные фильтры (например бумажный мешок, нейлоновый фильтр, фильтр типа cartridge, имеющий большую фильтрационную поверхность), которые значительно повысят эффективность фильтрации.

Возможность значительного удлинения всасывающего шланга.

Внимание: пыль в воздухе сокращает срок эксплуатации двигателя.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал главного бака	PE (Полиэтилен)
Емкость главного бака	90 л
Электрическое питание	220–240 V~ / 50–60 Hz
Количество моторов	3 шт.
Тип двигателя	By-pass
Сила моторов (вместе)	3300 W
Вакуум (мм Г2О)	2470 mm H ₂ O
Поток воздуха	630 m ³ /h
Аксессуары	D=38

LP	Аксессуары (D=38)	код
1	Насадка - для сухой очистки	06384000
2	Насадка для влажной очистки	06385000
3	Щелевая насадка	00003000
4	Круглая щетка	06295000
5	Переходная муфта /редукция – адаптор для аксессуаров D=36	06388000
6	Простая труба из алюминия залитая пластиком	06387000
7	Простая труба из алюминия залитая пластиком	06387000
8	Ручка пластиковая	06389000
9	Шланг 38 длин. 2,5 пог. м. с „передней“ и „задней“ наконечниками	0008

