



Профессиональный аппарат высокого давления


EHRLE KD 823 2x2

EHRLE KD 823 2x2 это профессиональный аппарат высокого давления с богатой стандартной комплектацией. Стойкая конструкция устройства основана на надежных компонентах обеспечивает большую стойкость. Имеет крепкую шатунную помпу соединенную с низкооборотистым двигателем 1400 об/мин, охлаждаемым исключительно воздухом.

Мощнее средство подается без потери давления. Можно с легкостью подключить его к внешнему баку, благодаря всасывающей системе выведенной наружу корпуса. Количество deterгента регулируется вентилем. Рама и шасси оцинкованы/покрашены порошковым способом. Аппарат оснащен уравнивательным баком 20л. Система двигатель-насос EHRLE размещены горизонтально (низкое расположение центра тяжести повышает стабильность устройства). Решение предлагаемое м.др. для сектора сельскохозяйственного, животноводческого, транспортного, в автомойках и других.

Характеристика конструкции

- промышленный, шатунный насос высокого давления: головка из ковanej латуни, плунжеры с керамическими втулками устойчивы к истиранию, клапаны из нержавеющей стали
- низкооборотистый, 1400 об/мин, электрический двигатель, охлаждаемый исключительно воздухом
- уравнивательный бак емкостью 20л, который является защитой помпы от недостатка воды.
- аксессуары с системой соединительных поворотных элементов QC315 - гарантирует быструю замену копье с пистолетом.
- всасывание мощного deterгента прямо через помпу, что увеличивает эффективность очистки в 35%
- шасси с оцинкованной стали, устойчивы к внешним факторам, покрашены порошковым способом
- плавная регулировка давления и расхода при помощи клапана, четкий манометр с глицериновым наполнением
- система by-pass с обратным клапаном – безопасная, безнапорная работа помпы в течение перерыва в очистке
- система TSS – после 20 секунд от освобождения курка пистолета аппарат переходит к гибернации (около 20 минут), нажатие курка пистолета приводит к работе аппарата. Полное выключение наступает автоматически после 20 минут гибернации (пользы: защита двигателя и насоса, существенная экономия электроэнергии)
- два колеса с подпорой спереди устройства.



Стандартная комплектация

- пистолет высокого давления, 310 бар, с системой соединительных поворотных элементов QC 315
- шланг высокого давления 15 м NW 8 в стальной оплетке, 315 бар – красный цвет – остраегающий
- барабан для наматывания шланга высокого давления (макс. 40 м шланга NW 8 Ehrle)
- сопло высокого давления из нержавеющей стали 25°
- копье из нержавеющей стали 900 мм, с быстро соединяемой муфтой QC 315
- крутящиеся сопло TURBO

Стандартная комплектация:

Плавная регулировка давления	30 – 130 бар
Плавно регулирован расход воды	330 - 720 л/ч
Электропитание	230 V / 3~ / 50 Hz
Температура воды доведенной до устройства	Max. 60 C
Габариты дл*шр*вс	78x50x90
Собственная масса без стандартного оснащения	53 кг
Номер/Код для заказа	562



Сделано в Германии / Illertissen / EHRLE GmbH



Компания Ehrle оставляет за собой право изменять технические характеристики устройств и технологий без предварительного уведомления. Данные и описания используются для того, чтобы показать характеристики продукта и не налагают никаких обязательств.